

RALBOK

CATÁLOGO
TANQUES DE ALMACENAMIENTO





RALBOK

Disponemos de un inventario muy completo ofreciéndole disponibilidad de piezas y calidad del producto, contando con las mejores refacciones originales y equivalentes, para así brindarle un servicio con calidad y rapidez.



TANQUES

Ofrecemos venta y renta de tanques de gas y gasolina con de distintas capacidades (LTS y KGS) como también desde tanques de almacenamiento, o estacionarios.

TANQUES ESTACIONARIOS



CAPACIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	ALTURA	ANCHO DE PATAS	TARA
120 LTS	50.8 CM	70.49 CM	71.76 CM	3.81 CM	47 KG
180 LTS	60.96 CM	99.7 CM	71.76 CM	5.08 CM	66 KG
300 LTS	60.96 CM	111.1 CM	81.92 CM	5.08 CM	88 KG
500 LTS	60.69 CM	179.7 CM	81.92 CM	7.62 CM	135 KG
1,000 LTS	76.2 CM	238.1 CM	97.64 CM	7.62 CM	254 KG
2,200 LTS	104.1 CM	300.9 CM	124.79 CM	15.24 CM	511 KG
2,800 LTS	104.1 CM	370.2 CM	124.79 CM	15.24 CM	622 KG

ESPECIFICACIONES:

- Presión de diseño: 250 PSI
- Temperatura de diseño : 51.6°C
- Presión de prueba hidrostática: 22.85 PSI



TANQUES DE ALMACENAMIENTO



CAPACIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	ANCHO BASES	TARA
12,600 LTS	2.22 M	4.05 M	0.25 M	2,381 KG
17,200 LTS	2.22 M	5.27 M	0.25 M	3,203 KG
19,700 LTS	2.36 M	5.4 M	0.30 M	3,748 KG
32,700 LTS	2.36 M	8.45 M	0.60 M	6,174 KG
45,700 LTS	2.36 M	11.5 M	0.60 M	8,600 KG

ESPECIFICACIONES:

- Presión de diseño: 250 PSI
- Temperatura de diseño : 51.6°C
- Forma de cabezas: Semiesféricas
- Presión de prueba hidrostática: 325 PSI



CILINDROS

Te ofrecemos cilindros para gas LP de distintas capacidades adaptándonos a tus necesidades.



CAPACIDAD	DIAMETRO	LONGITUD
10 KGS	311 MM	480 MM
15 KGS	311 MM	690 MM
20 KGS	301 MM	898 MM
30 KGS	301 MM	1255 MM
45 KGS	365 MM	1295 MM

ESPECIFICACIONES:

- Presión máxima de servicio: 240 PSI
- Presión a prueba neumática: 100 PSI
- Prueba de fugas: Hidrostáticamente a presión de 480 PSI



ACCESORIOS

Manejamos equipamiento y accesorios para los distintos tipos de tanques algunos de ellos son válvulas o medidores que son los más comunes.

MANGUERAS



MEDIDA	CONEXIÓN	LARGO	TIPO
3/8 X 3/8	Hembra x Hembra	60 CM	Acero Inoxidable
3/8 X 3/8	Hembra x Macho	1.00 MTS	Acero Inoxidable
5/16 X 5/16	Hembra x Hembra	60 CM	Acero Inoxidable
5/16 X 5/16	Hembra x Hembra	1.00 MTS	Acero Inoxidable
5/16 X 3/8	Hembra x Hembra	60 CM	Acero Inoxidable

CARACTERISTICAS:

- Espiga: Latón
- Férula: Acero inoxidable
- Tuerca: Latón niquelado



VÁLVULAS



APLICACIÓN	VÁLVULA	ALTURA
Tanque Estacionario	Llenado	78 MM
	Servicio	64 MM
	Seguridad	89 MM
	Drenado	68 MM
Cilindros	Cilindros hasta 10 KG	87.5 MM
	Cilindros hasta 20 KG	87.55 MM
	Cilindros hasta 45 KG	107 MM

CARACTERÍSTICAS:

- Permiten o impiden el paso de fluidos desde o hacia el recipiente contenedor.
- Latón forjado para gas



REGULADORES



APLICACIÓN	LARGO	ALTURA
Tanque Estacionario	82 MM	104 MM
	70.5 MM	96.5 MM
	84 MM	96.5 MM
	84 MM	104 MM
Cilindros	70.5 MM	96.5 MM
	70.5 MM	104 MM
	121 MM	178 MM

CARACTERÍSTICAS:

- Presión de entrada de 7.0kg/cm²
- GLP Baja Presión
- Caudal de gas máximo hacia la instalación de consumo



MEDIDORES



APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD AL CENTRO	LONGITUD TOTAL DE TRABAJO
Indicador de nivel de Tanque estacionario o cilindros	Medidor magnético	141 MM	269 MM
	Medidor magnético	152 MM	308 MM
	Medidor magnético	219 MM	396 MM
	Medidor magnético	271 MM	493 MM
	Medidor magnético	217 MM	704 MM
	Medidor magnético	323 MM	610 MM

CARACTERÍSTICAS:

- Se instalan generalmente en el conducto que lleva el gas desde el tanque o la tubería de suministro hacia las instalaciones
- Medir la reserva de Gas LP

